DEKORA GROUP
upholstery fabrics

comfort
collection by SIC

Diva

WATER REPELLENT

Характеристики товару

Відповідно / According: DIN EN 14465: 2006

Довжина рулону / Roll length	:	~50 м
Робоча ширина / Usable width	:	140 см (± 2 см)
Вага / Weight	:	500 г/м^2 (± 5%)
Склад верхнього шару / Surface composition	:	100% Поліестер / Polyester
Середній шар / Middle layer	:	100% Поліуретан / Polyurethane
Склад базової тканини / Base composition	:	80% Поліестер / Polyester; 20% Бавовна / Cotton

Тест / Test	Метод тестування Test method	Од. вим. Unit	Результат / Result	
			Основа / Warp	Утік / Weft
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Циклів / Revs.	> 45 000	
Тест на пілінг / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000)	Балів / Grade	4	
Розсунення шва / Seam slippage	EN ISO 13936-2	мм	2,0	2,0
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1	Н (%)	996 (25,0)	764 (22,3)
Міцність на розрив / Tear strength	EN ISO 13937-3	Н	48,0	34,4
Стійкість фарбування до тертя / Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Балів / Grade	сухий / dry	вологий / wet
			5	4
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Балів / Grade	4	

Азобарвники / AZO dye stuffs	:	Не виявлено / Undetectable
Негорючість / Fire protection	:	На замовлення / On request (BS 5852)
Додаткова інформація / Additional information	:	Продукт відповідає директиві ЄС 2002/61/ЕС та Європейській Директиві про хімічні речовини (ЄС) № 1907/2006 (REACH) Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH) Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару. Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.
Випробування проведені / Tested by	:	CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany

Результати випробувань були зібрані з різних зразків і тому представляють середні орієнтовні значення.
Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

Технологія WATER REPELLENT обмежує поглинання рідини – розлита рідина (вода, кава, вино) формує крапельки і не проникає всередину тканини.

- Це полегшує утримання в чистоті
- Зменшує всмоктування рідини тканиною
- Мінімізує ризик забруднення тканини

WATER REPELLENT technology limits liquid absorption – spilled liquid (water, coffee, wine) is formed into droplets and does not penetrate the inside of the fabric.

- Makes it easy to keep clean
- Reduces liquid absorption
- Minimizes the risk of the fabric getting dirty

ТОВ «Декора Груп»
вул. Гайдучка, 1, Львів, 79051
+380 (97) 925 47 56

dekora.group
order@dekora.group
http://dekora.group