

Cloud

Характеристики товару



Робоча ширина / Usable width : мін. 140 см
 Вага / Weight : 390 г/м² (± 10%)
 Склад / Composition : 100% Поліестер / Polyester

Тест / Test	Метод тестування / Test method	Од. вим. / Unit	Результат / Result		
			Основа / Warp	Утїк / Weft	
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1:2013	Н	950-1050	400-440	
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017	Циклів / Revs.	90 000 – 100 000		
Розсунення шва / Resistance to seam slippage	EN ISO 13936-2:2004 (180 Н)	мм	1.9-2.1	1.9-2.1	
Стійкість до пілінгу / Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 (2 000)	Балів / Grade	4-5		
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	Балів / Grade	Світлі тони	Середні тони	Темні тони
			3-4	3-4	4
Стійкість фарбування до сухого тертя / Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	5	5	4-5
Стійкість фарбування до вологого тертя / Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	5	5	4-5
Негорючість / Ignitability	EN 1021-1 BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 0 (сигарета) CAL TB 117		Тест пройдено, займання не виявлено / Passed – no burning identified		
Захист від вогню / Fire Protection	BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 1 EN1021-2 (сірник)		Додаткова послуга / Additional service		

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.
 Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.