



Riviera

Характеристики товару



STANDARD
100



Робоча ширина / Usable width	:	мін. 140 см
Вага / Weight	:	300 г/м ² (± 5%)
Склад / Composition	:	100% Поліестер / Polyester

Тест / Test	Метод тестування / Test method	Од. вим. / Unit	Результат / Result		
			Основа / Warp	Утїк / Weft	
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1:2013	Н	487-539	511-565	
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017	Циклів / Revs.	> 100 000		
Міцність на розрив / Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	Н	41-46	30-33	
Розсунення шва / Resistance to seam slippage	EN ISO 13936-2:2004 (180 Н)	мм	1.9-2.1	1.9-2.1	
Стійкість до пілінгу / Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 (2 000)	Балів / Grade	5		
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	Балів / Grade	Світлі тони	Середні тони	Темні тони
			4	4	4
Стійкість фарбування до сухого тертя / Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	4	4	3-4
Стійкість фарбування до вологого тертя / Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	4	4	4
Негорючість / Ignitability	EN 1021-1 BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 0 (сигарета) CAL TB 117		Тест пройдено, займання не виявлено / Passed – no burning identified		
Захист від вогню / Fire Protection	BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 1 EN1021-2 (сірник)		Додаткова послуга / Additional service		

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

ТОВ «Декора Груп»

□ вул. Гайдучка, 1, Львів, 79051

☎ +380 (97) 925 47 56

[dekora.group](https://www.dekora.group)
order@dekora.group
<http://dekora.group>