

Sunlight

Характеристики товару



REACH
COMPLIANCE



Робоча ширина / Usable width	:	мін. 160 см
Вага / Weight	:	230 г/м ² (± 5%)
Склад / Composition	:	100% Олефін / Olefin

Тест / Test	Метод тестування / Test method	Од. вим. / Unit	Результат / Result	
			Основа / Warp	Утїк / Weft
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1:2013	Н	1420-1570	1660-1840
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017	Циклів / Revs.	40 000 – 50 000	
Міцність на розрив / Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	Н	122-135	154-170
Розсунення шва / Resistance to seam slippage	EN ISO 13936-2:2004 (180 Н)	мм	2.2-2.6	1.9-2.1
Стійкість до пілінгу / Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2002 (2 000)	Балів / Grade	4-5	
Стійкість до пілінгу / Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 (5 000)	Балів / Grade	4-5	
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	Балів / Grade	8	
Стійкість фарбування до сухого тертя / Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	5	
Стійкість фарбування до вологого тертя / Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	5	
Стійкість фарбування до штучного старіння / Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04:2024-06	Балів / Grade	8	
Стійкість фарбування до хлорованої води / Colour fastness to chlorine water	ISO 105-E03:2010-08	Балів / Grade	4-5	
Стійкість фарбування до морської води / Colour fastness to sea water	ISO 105-E02:2013-06	Балів / Grade	5	
Захист від ультрафіолету / UV protection	EN 13758	Балів / Grade	>50	
Стійкість до вологи / Water repellent	EN ISO 4920:2012-12	Балів / Grade	3-4	
Водонепроникність / Water Proof	EN ISO 811		Додаткова послуга / Additional service	
Негорючість / Ignitability	EN 1021-1 BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 0 (сигарета) CAL TB 117		Тест пройдено, займання не виявлено / Passed – no burning identified	

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

ТОВ «Декора Груп»

📍 вул. Гайдучка, 1, Львів, 79051

☎ +380 (97) 925 47 56